

2. 电子测试条件

- : A. 电压: DC 300V
- B. 绝缘阻抗: ≥ 5


3. 技术要求:

- 3.1 CONN1、CONN3端插头成型米黄色 (DE-1059)
- CONN2端插头先穿上成型好 (米黄色80P) 护套
- 后再穿水晶头, 最后需打热熔胶后再穿护套。

1. PINOUT:

- TX RJ45 RX
- CONN1 CONN2 CONN3
- 2-----2+3+5
- +6+shell---2 shield
- 1-----4 core
- 1-----1 core

4. 包装 :



脱皮剥芯		
处理端	尺寸	剥芯
BNC (M)	脱皮	2mm
8P8C (M)	12-15mm	

序号	客户料号	裁线长度	扎带	胶袋
1		L=3000	L=120 贝吉色	胶袋-空白PE袋 0.06厚 6"*9"单条包装

No.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
1	线材--双并线 (1C+B) *2F ϕ 2.8*5.6 米黄色 (DE-1059) [30AWG (7/0.1TC+ ϕ 1.5FMPE)*1C+B (64/0.1TC)+ ϕ 2.8]*2F RoHS L=mm	1	pcs
2	插头--水晶头8PIN镀金透明料RoHS 8P8C水晶头 带屏蔽	1	pcs
3	插头--音视频头镀金铁壳镀RoHS BNCM	2	pcs
4	公头焊线式镀镍75 Ω 胶料--PE料白色 (DE-	4	G
5	1018)内模料 RoHS	16	G
6	胶料--PVC料45P (DE-1059)米黄色 RoHS	8	G
7	胶料--PVC料80P (DE-1059)米黄色 RoHS	2	pcs
8	贴纸--不干胶25*15mm 贴纸 白色 RoHS	2	pcs
9	套管--透明白热缩套管 ϕ 4.0 RoHS		pcs
10	L=30mm 贴纸--不干胶 75*50mm 贴纸		箱

白色 RoHS 纸箱--L460*W300*H300MM

模具名称	模具编号
RJ45 BNC	DY-1169
(M)	DY-1015

		18/03/10	
		DATE	
DRAWN BY	TOMY CHANG	SCALE	NONE
		UNIT	MM
		SHEET	1/1
		DATE	18/03/10
CHECK BY		CUSTOMER:	
		DATE	18/03/10
		TITLE:	CAB-E1-RJ45BNC
CUSTOMER P/N:		P/N:	

6

7

8

9

LINE TX

LINE RX

热
封
口

产品长度
L=3000±30

PART No.

- 01-09010561231
- 02-0900818101
- 02-1100014011
- 03-0204018021
- 03-0103059011
- 03-0105059011
- 12-010271
- 11-209021
- 12-010411
- 17-01005011

绕圈包装

A REV	TOLERANCE		INITIAL RELEASE
	INCHES	MM	
.X	.015	.030	
.XX	.010	.010	
.XXX	.005	.005	